

达州市渠县生态环境局 关于拟对渠县金杰茂原环保综合开发利用项目环境 影响评价文件作出审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我局拟对渠县金杰茂原环保综合开发利用项目环境影响评价文件作出批复决定。为保证此次审批工作的严肃性和公正性，现将建设项目环境影响报告表的基本情况予以公示。公示期为 2025 年 9 月 5 日——2025 年 9 月 11 日（共 5 个工作日）。

电话：0818-7322060

地址：渠县渠南街道渠光路 163 号

听证告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定要求听证。

附件：拟批准的建设项目

达州市渠县生态环境局

2025 年 9 月 5 日

上传：唐尹，审核：杨柳

序号	项目名称	建设地点	建设单位	环境影响评价机构	项目概况	主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施
1	渠县金杰茂原环保综合利用项目	四川渠县经济开发区	四川金杰茂再生资源有限公司	四川恒达环创科技有限公司	本项目位于四川渠县经济开发区，项目总投资6000万元，其中环保投资92.5万元。项目用地面积约18346m²，实施报废汽车及废旧金属等再生资源回收利用。建设1#综合办公楼、2#车间、3#车间、4#车间、空压机房2间、门卫及配电室等。项目生产规模为年拆解报废汽车15000辆，拆解报废汽车类型为：报废乘用车、报废载货车、报废新能源汽车等，同时，年收集处理废旧金属约3万吨。	(一) 施工期：1. 施工扬尘通过对设置施工围挡，文明施工，做好施工场地及主要道路硬化、定期洒水降尘，在风速大于3m/s时停止挖、填土方作业，对临时堆场采取覆盖防尘网、洒水控尘等措施控制，对运输车辆加强覆盖和运输管理，对驶离车辆实施冲洗，采取封闭运输，文明装卸，定期对车辆进出主干道进行洒水清扫，减速行驶；运输易产生扬尘物质的车辆，必须封盖严密，严格清洗，严禁撒漏；严格落实“六必须”、“六不准”规定。施工废气通过加强对施工设备的维护保养，对运输车辆加强维护保养，选取优质燃料，禁止运输车辆超载行驶等措施控制。2. 施工废水通过设置排水沟连接1座临时沉淀池沉淀处理后回用，不外排；生活污水依托园区周围已建厂房现有化粪池处理，不外排。3. 施工噪声通过选用低噪声设备，加强对施工设备的维护、保养，合理安排施工时序，禁止夜间施工，合理布局施工场地，设置临时隔声围护，文明施工等措施减轻噪声对外环境影响。4. 废弃土石方回填于低洼处；建筑垃圾经分类收集后，废钢筋等能回收利用的外售废品回收站，不能回收的及时清运至政府指定的弃渣场；生活垃圾经集中收集后，交由环卫部门统一清运处置。 (二) 营运期：1. 废气：项目营运期切割粉尘通过在切割工位设置2台移动式烟尘净化器处理后，车间内无组织排放；破损废铅蓄电池产生的硫酸雾通过将破损废铅蓄电池放进加盖密封的PE箱，暂存于危废暂存间，缩短暂存时间，减少排放量，以无组织方式排放；废油抽排产生的有机废气通过在操作平台上方设置集气罩，废油液贮存过程中产生的有机废气通过在危废间设置抽风装置，废油抽排与贮存过程中产生的有机废气经收集后引入二级活性炭吸附装置，处理后经1根15m高排气筒排放；空调整冷剂及废有机溶剂回收过程中废气通过采用密闭式回收装置进行回收，并收集在密闭容器中，减少排放量，以无组织方式排放；残留尿素挥发氨气通过采用密闭式回收装置进行回收，并收集在密闭容器中，减少氨气排放量，以无组织方式排放；食堂油烟经油烟净化器处理后经专用烟道引至楼顶排放。VOCs（以非甲烷总烃计）排放满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377—2017）中排放限值要求，颗粒物、硫酸雾排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放浓度限值要求，氨、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中二级排放限值要求。2. 废水：地面清洁废水通过“均质（5m³）+隔油（5m³）+絮凝+沉淀（5m³）”处理后回用于地面清洁，不外排，类型为：报废乘用车初期雨水经初期雨水收集池（100m³）收集后，经沉淀、油水分离后回用于地面清洁等，不外排；生活污水经化粪池（30m³）处理后排入园区污水处理厂。3. 噪声：通过选用低噪声设备，安装减震垫，加强对设备的维护保养，合理布局，设置空压机房、引爆房等高噪声封闭措施，加强对运输车辆的管理等措施控制后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。4. 固废：废矿物油、废含铅蓄电池等危险废物分别设置专用的容器储存，分区暂存于危废暂存间（300m²），定期委托具有相应资质的单位处置；废旧动力蓄电池、废液化气罐等一般固体废物分类暂存于一般固废暂存间（200m²），废旧动力蓄电池交售给新能源汽车生产企业建立的动力蓄电池回收服务网点或从事废旧动力蓄电池综合利用的企业，废液化气罐交由有资质的企业压扁或者瓶体解体报废后作为废钢铁外售，废制冷剂、废尿素罐及尿素交由具有相应资质的单位利用和处置，残渣混合物交由环卫部门统一清运处置；生活垃圾经垃圾桶集中收集后，交由环卫部门统一清运处置。5. 地下水：按照“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的主动与被动防渗相结合的防渗原则，在做好防止和减少“跑、冒、滴、漏”等源头防污措施的基础上，对项目各单元进行分区防渗处理。2#、3#汽车拆解车间（含危废暂存间及一般固废暂存间）、初期雨水收集池、污水处理池、事故池需重点防渗，车间地面采取“20cm混凝土硬化+2mm环氧地坪+3mm厚钢板”的防渗措施，初期雨水收集池、污水处理池、事故池四周和底部刷2mm厚高密度聚乙烯防渗；化粪池、消防水池、4#车间（仓库）需一般防渗，采取“20cm混凝土硬化+15cm防渗混凝土硬化”的防渗措施；办公生活区采用20cm混凝土硬化地面简单防渗。